

JALAS® 2112 RONALD

EN ISO 20347:2012, 02, SRA, FO

FORKLARING

Godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning, let

SPECIFIKATION

SKOTYPE Arbejdssko, sko

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 39-47

PLATFORM Comfort

MATERIALE PÅ OVERDEL Navvlæder

SÅLMATERIALE Plastikstabilisator, PU-ydersål

INDERSÅL FX2 Pro

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
39	2112-39	6408487385438
40	2112-40	6408487385445
41	2112-41	6408487385452
42	2112-42	6408487385469
43	2112-43	6408487385476
44	2112-44	6408487385483
45	2112-45	6408487385490
46	2112-46	6408487385506
47	2112-47	6408487385513

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



JALAS® 2112 RONALD

EKSTRA FUNKTIONER

Oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, ventilerende innersål, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

MODVIRKER RISIKO FOR

Antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Hotel- og restaurantarbejde, kontorarbejde, servicearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

HoReCa, service

2(3)

CE



Oliebestandig ydersål



Ergo-Tan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-03-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2112 RONALD

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20347:2012

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

O2: O1 + WRU

FO: Oliebestandig ydersål

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

SRA: Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat-opløsning

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Oliebestandig ydersål



Ergothan støddæmpningssystem



Antistatiske egenskaber



ESD

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-03-26

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com