



TEGERA® 8808 INFINITY

Skærebeskyttelseshandske, nitril, nitrilskum, vandbaseret PU, 3/4 dyppet, dobbeltdyppet, sandet overflade, snitmodstand niveau D, 15 gg, CRF®-teknologi, glasfibertråd, nylon, spandex, Cat. II, sort, gul, tåler kontaktvarme op til 100°C., DMF (DMFa)-fri, modstandsdygtig over for olie og fedt, anatomisk udformet, til monteringsarbejde

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, smidig, slidstærk, godt greb i olierede miljøer, ekstra komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

PRODUCTGLOVECUTRESISTANCEENISO13997
Snitmodstand niveau D

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 15

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

KOLLEKTION Infinity

DYPNING 3/4 dyppet, dobbeltdyppet

DYPNINGSMATERIALE Nitril, nitrilskum, vandbaseret PU

FORINGSMATERIALE 15 gg, CRF®-teknologi, Glasfibertråd, Nylon, Spandex

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Sandet overflade

MANCHETDESIGN Strikket manchet

FARVE Sort, Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/120

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Krog

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nitril

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Glasfibertråd, HPPE, nylon, elasthan

I N F I N I T Y™




| STØRRELSE | ART. NR. | EAN-NR. |
|-----------|----------|---------------|
| 6 | 8808-6 | 7340118384405 |
| 7 | 8808-7 | 7340118319834 |
| 8 | 8808-8 | 7340118319841 |
| 9 | 8808-9 | 7340118319858 |
| 10 | 8808-10 | 7340118319810 |
| 11 | 8808-11 | 7340118319827 |


Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.




CE Cat. II

UK EN 420:2003
CA + A1:2009

 EN 388:2016
4X43D

 EN 407:2004
X1XXXX





Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

TEGERA® 8808 INFINITY

EKSTRA FUNKTIONER

Modstandsdygtig over for snit i henhold til EN 388:2016 niveau D, tåler kontaktvarme op til 100°C., godkendt til håndtering af fødevarer, modstandsdygtig over for olie og fedt, anatomisk udformet

MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Luftfartsarbejde, montagearbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, betonarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringarbejde, glasindustriarbejde, VVS-installationsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, metalarbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, pladearbejde, butiksarbejde, transportarbejde, lagerarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

| Egenskab | Opnået niveau | (Maks. ydeevne) |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| a) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 4 | (4) |
| b) Snitbestandighed (indeks) | X | (5) |
| c) Rivebestandighed (Newton) | 4 | (4) |
| d) Stikbestandighed (Newton) | 3 | (4) |
| e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N) | D | (F) |
| f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 | | (P) |

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| a) Slidstyrke (antal omdrejninger) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| b) Snitbestandighed (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| c) Rivebestandighed (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| d) Stikbestandighed (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | A | B | C | D | E | F |
|------------------------------------|---|---|----|----|----|----|
| e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

| Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau | P |
|----------------------------------|-----------------------|
| f) Slagdæmpning, EN 13594:2015 | Pass (Level 1 ≤ 9 kN) |

EN 407:2004 Beskyttelsehandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

Egnet til kontakt med fødevarer

TILTRO TIL TEKSTILER Testet for sundhedsskadelige stoffer efter Oeko-Tex® Standard 100



CE Cat. II

UK EN 420:2003 + A1:2009 CA EN 388:2016 4X43D EN 407:2004 X1XXXX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com