



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
5	905-5	7340118329550
6	905-6	7340118324579
7	905-7	7340118324586
8	905-8	7340118324593
9	905-9	7340118324609
10	905-10	7340118324555
11	905-11	7340118324562

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 905

Skærebeskyttelseshandske, PU, dyppet på håndfladen, blød dypning, snitmodstand niveau B, 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, nylon, Cat. II, hvid, vand- og olieafvisende inderhånd, til præcisionsarbejde

FORKLARING

Ekstrem god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, åndbar

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

PRODUCTGLOVECUTRESISTANCEENISO13997
Snitmodstand niveau B

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 9.2

STØRRELSER (EU) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

DYPNING Dyppet på håndfladen

DYPNINGSMATERIALE PU

FORINGSMATERIALE 18 gg, Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Blød dypning

MANCHETDESIGN Strikket manchet

LÆNGDER 210-250 mm

FARVE Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE UHMWPE, nylon, elastan



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-04-27

TEGERA® 905

EKSTRA FUNKTIONER

Modstandsdygtig over for snit i henhold til EN 388:2016 niveau B, vand- og olieafvisende inderhånd, stålfiberfri, glasfiberfri

MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, rivsår

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, rubber and plastic, automotive, logistics

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 905

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelsehandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelsehandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	B	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3X42B



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-04-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com