



TEGERA® 919

Tekstilhandske, 15 gg, bomuld, polyester, Cat. II, hvid, blød, elastisk kant 360°, til monteringsarbejde

FORKLARING

God fingerspidsfølelse, ekstra smidig, god pasform, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

FORINGSMATERIALE 15 gg, Bomuld, Polyester

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 240-290

FARVE Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Bomuld, polyester, elastan

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	919-6	7392626073616
7	919-7	7392626073630
8	919-8	7392626073654
9	919-9	7392626073678
10	919-10	7392626073579
11	919-11	7392626073593

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



TEGERA® 919

EKSTRA FUNKTIONER

Blød, elastisk, tynd

MODVIRKER RISIKO FOR

Vabler, kontakt med snavs

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, rene miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, rengøring, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinoperatør, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde, lagerarbejde


PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER


Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

 Cat. II

 EN 420:2003
+ A1:2009

 EN 388:2016
012XX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 919

EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	0	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)



CE Cat. II

UK EN 420:2003
CA + A1:2009

EN 388:2016
012XX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com