

## JALAS® 1558 GP

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO, CI, HI

### FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

### SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, sko

SØMVÆRNSMATERIALE Stål

PASFORM Bred

STØRRELSER (EU) 35-50

KOLLEKTION Gran Premio

PLATFORM Enduro

MATERIALE PÅ OVERDEL Cordura®, PU-behandlet læder

TYKKELSE PÅ OVERDELSMATERIALE 1,6-1,8

PRONOSE-MATERIALE PU

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminum

FORINGSMATERIALE Polyamid

SÅLMATERIALE PU-mellemsål, gummiydørsål

INDERSÅL FX2 Supreme

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, Merinould, dobbelte støddabsorberende zoner i Poron® XRD®

LUKNING BOA® Fit System

FARVE Sort, Grå, Gul



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.	STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
35	1558-35	6408487513824	47	1558-47	6408487514067
36	1558-36	6408487513848	48	1558-48	6408487514081
37	1558-37	6408487513862	49	1558-49	6408487514104
38	1558-38	6408487513886	50	1558-50	6408487514128
39	1558-39	6408487513909			
40	1558-40	6408487513923			
41	1558-41	6408487513947			
42	1558-42	6408487513961			
43	1558-43	6408487513985			
44	1558-44	6408487514005			
45	1558-45	6408487514029			
46	1558-46	6408487514043			

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## JALAS® 1558 GP

### EKSTRA FUNKTIONER

ProNose tåslidsforstærkning, rummelig pasform, varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, bred foldet pløs, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, bOA® Fit System, vandafvisende, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)

### MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, antistatisk

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, varme overflader, miljøer med risiko for ydersål penetration, miljøer med olie og fedt, krævende miljøer



CE



Tåværn i aluminium



Ergothan støddæmpningssystem



Sømværn i stål



Antistatiske egenskaber



Varmebestandig ydersål



ESD



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Rummelig pasform

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-02-23

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1558 GP

**OPFYLDELSE AF KRAV**  
EN ISO 20345:2011

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

**SB:** Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

**S1:** Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælmråde +SB + A +E

**S2:** S1 + WRU

**S3:** S2 + P

**WRU:** Vandtæt overdel

**P:** Gennemtrængningssikker ydersål

**HRO:** Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

**CI:** Kuldeisolering

**HI:** Varmeisolering

**A:** Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

**E:** Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

**SRA:** Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat-opløsning

**SRB:** Skridsikkerhed på stålulv med glycerol

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåværn i aluminium



Ergothan støddæmpningssystem



Sømværn i stål



Antistatiske egenskaber



Varmebestandig ydersål



ESD



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



ProNose tåslidsforstærkning



Rummelig pasform

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-02-23

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com