

## TEGERA® 72

Armbeskyttelse, snitmodstand niveau D, 10 gg, basaltfibertråd, CRF®-teknologi, nylon, polyester, spandex, stålfibertråd, Cat. II, sort, stor kasse, elastisk kant 360°, til allround-arbejde

### FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, smidig, slidstærk, komfortabel, åndbar

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Skærebeskyttende ærmer

KATEGORI Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Snitmodstand niveau D

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 23.2

STØRRELSER (EU) 8, 9, 10

FORINGSMATERIALE 10 gg, Basaltfibertråd, CRF®-teknologi, Nylon, Polyester, Spandex, Stålfibertråd

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 420-490 mm

FARVE Sort

STYK PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE HPPE, basaltfibertråd, stålfibertråd, nylon, elasthan

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Polyester



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 72

### EKSTRA FUNKTIONER

Godkendt til håndtering af fødevarer

### MODVIRKER RISIKO FOR

Snit/skæreskader, slidskader, rivsår

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Miljøer med snitrisiko

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Byggearbejde, værkstedsarbejde, installationsarbejde, maskinoperatør, metalarbejde, lagerarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, logistics

### ARBEJDSSTYPE

Grov anvendelse

 Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3X4XD



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 72

### EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	3	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	X	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	D	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

Egnet til kontakt med fødevarer



CE Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
3X4XD



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com