

## TEGERA® 7798

Læderhandske, vinterforet, gedeskind i topkvalitet, spandex, fleece, Thinsulate™ 40g, Cat. II, sort, gul, forstærket pegefinger, advarselsfarve, touchscreen, vandtæt, refleks, elastisk kant 180°, til allround-arbejde

### FORKLARING

Smidig, slidstærk, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Kuldebeskyttende handsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

KOLLEKTION Dynamic Strength

MATERIALE I HÅNDFLADE Gedeskind i topkvalitet

MATERIALE I OVERDEL Spandex

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Fleece, Thinsulate™ 40g

CLO 0,7 m<sup>2</sup>·K/W

FINGERSPIDS NIVEAU 5

LUKNING Elastisk kant 180°

LÆNGDER 240-275 mm

FARVE Sort, Gul

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/36

DISPLAY Detail hanger

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Polyurethan, polyester, polyester

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE Polyethylen

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Polyester



AQUATHAN®



**Thinsulate**  
INSULATION

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
7	7798-7	7340118347004
8	7798-8	7340118347097
9	7798-9	7340118347189
10	7798-10	7340118347271
11	7798-11	7340118347363
12	7798-12	7340118347455

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 7798

### EKSTRA FUNKTIONER

Til touchkærme, advarselsfarve, forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, forstærket tommelfinger, specialdesignet tommelfinger, vandtæt, refleks, specialdesignede detaljer, elastisk

### MODVIRKER RISIKO FOR

Vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs, udtørring, revner i huden, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Mørke miljøer, blæsende områder, glatte miljøer, tørre miljøer, kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt, snavsede miljøer, krævende miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Landbrugsarbejde, lufthavnsarbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, betonarbejde, anlægsarbejde, værkstedsarbejde, skovarbejde, havearbejde, VVS-installationsarbejde, installationsarbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, jordarbejde, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

### ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

 Cat. II

 EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2111X  EN 511:2006 111

EN ISO 11640:2012  
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 7798

### EU-TYPEAFPRØVNING

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	1	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 - Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde



CE Cat. II

UK EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2111X EN 511:2006 111

EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-05-13

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com