



9538

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC, HRO ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



For yderligere
information

Åndbar, let og komfortabel sikkerhedssko i høj kvalitet med det unikke BOA® Fit System. Overdel i mikrofiber og funktionel tekstil holder fødderne kølige på lange dage. Olie- og varmebestandig ydersål i nitril giver suverænt greb, og JALAS® tåkappe i stål, plasmabehandlet sømværn i tekstil og dobbelte støddæmperende zoner i PORON® XRD® holder fødderne sikre. Sikkerhedsklasse S1P.

FORKLARING

- Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse
- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning
- Let
- Åndbar

EKSTRA FUNKTIONER

- Varmebestandig ydersål
- Oliebestandig ydersål
- Antistatiske egenskaber
- Dobbelte støddæmpningszoner
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polsteret skaftekant
- Ventilerende indersål
- BOA® Fit System
- Lav vægt
- Ergonomisk formet
- Stabilizator
- Hurtig snørelukning
- Specialdesignede detaljer
- Godt miljøvalg
- Uden animalske materialer



MODVIRKER RISIKO FOR
tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk
PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
udendørs, indendøre, miljøer med risiko for ydersål
penetration, tørre miljøer, rene miljøer

SPECIFIKATION
TYPE Sikkerhedssko, Sko
SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil
(PTC)
PASFORM Normal
OVERDELENS MATERIALE Mikrofiber, Tekstil
TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminium
FORETS MATERIALE Polyester
INDERSÅL FX3 Exalter
INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Hård E.V.A,
Elektrisk ledende polyestertråd, Neo foam, Dobbelt
stødabsorberende zoner i Poron® XRD®
MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål
YDERSÅLENS MATERIALE Gummiydtersål
LUKNING BOA® Fit System
FARVE Sort, Grå, Grøn
NETTOVÆGT (STR. 42) 1,37 kg

OVERHOLDELSE

CE

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

EAC

ÖNORM Z 1259

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC, HRO

DGUV 112-191

EGENSKABER

ESD

Antistatiske egenskaber

Ergothan støddæmpningssystem

Tåværn i aluminium

Oliebestandig ydersål

Varmebestandig ydersål

Stabilizator

Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)

STØRRELSE	ART. NR	EAN
36	9538-36	6408487503290
40	9538-40	6408487503337
41	9538-41	6408487503344
44	9538-44	6408487503375
45	9538-45	6408487503382
46	9538-46	6408487503399
47	9538-47	6408487503405