

JALAS® 9975 EXALTER

EN ISO 20345:2011, S3, SRC, HRO

ASTM F2413 -18
M/I/C
SD 35 PR

FORKLARING

Højeste kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstremt godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, ekstra god støddæmpning

SPECIFIKATION

SKOTYPE Sikkerhedssko, støvler/Støvletter

SØMVÆRNSMATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

STØRRELSER (EU) 34-47

KOLLEKTION Exalter

PLATFORM Performance

MATERIALE PÅ OVERDEL Mikrofiber, Tekstil

TYKKELSE PÅ OVERDELSMATERIALE 1,5-1,7

TÅHÆTTEMATERIALE Aluminum

FORINGSMATERIALE Polyester

SOLEMATERIAL PU-mellemsål, plastikstabilisator, gummiydnersål

INDERSÅL FX3 Supreme

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, blød E.V.A, hård E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, neo foam, poron® XRD®

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort, Rød



EXALTER²



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.	STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	9975-34	6408487512292	46	9975-46	6408487512537
35	9975-35	6408487512315	47	9975-47	6408487512551
36	9975-36	6408487512339			
37	9975-37	6408487512353			
38	9975-38	6408487512377			
39	9975-39	6408487512391			
40	9975-40	6408487512414			
41	9975-41	6408487512438			
42	9975-42	6408487512452			
43	9975-43	6408487512476			
44	9975-44	6408487512490			
45	9975-45	6408487512513			

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægsåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

JALAS® 9975 EXALTER

EKSTRA FUNKTIONER

Varmebestandig ydersål, oliebestandig ydersål, antistatiske egenskaber, polsteret skaftekant, ventilerende indersål, stabilizator, vandafvisende, ergonomisk formet, blød, specialdesignede detaljer, dobbelte støddæmpningszoner, opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD), vegansk

MODVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, sømpenetration, forstuvningsskader, antistatisk

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Udendørs, indendøre, miljøer med risiko for ydersål penetration, rene miljøer



Tåværn i aluminium



ESD



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Stabilizator



Antistatiske egenskaber

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-09-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 9975 EXALTER

OPFYLDELSE AF KRAV
EN ISO 20345:2011

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

SB: Fodtøj med tåbeskyttelse, testet med en påvirkning på 200 joule og 15kN kompressionstryk (inkl. oliebestandig ydersål)

S1: Fodtøj i læder og andre materialer, ekskl. fodtøj i 100 % gummi og fodtøj i 100 % polymert materiale + lukket hælområde +SB + A +E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vandtæt overdel

P: Gennemtrængningssikker ydersål

HRO: Varmebestandig ydersål, blandingstestet ved 300 °C

A: Elektrisk modstand (mellem 0,1-1000 megaohm)

E: Energiabsorbering (testet ved 20 joules)

SRA: Skridsikkerhed på keramisk flisegulv med natriumlaurylsulfat-opløsning

SRB: Skridsikkerhed på stålulv med glycerol

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Modstandsdygtighed over for elektrisk udladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåværn i aluminium



ESD



Sømværn i plasmabehandlet tekstil (PTC)



Varmebestandig ydersål



Vandafvisende



Oliebestandig ydersål



Stabilizator



Antistatiske egenskaber

Produktegenskaberne forbliver kun uændrede, når der anvendes indlægssåler anbefalet af producenten. Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-09-27

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com